



บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด The Shell Company of Thailand Limited

10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

10 Soonthomkosa Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

โทร / Tel +66 (0) 2249 0491 โทรสาร / Fax +66 (0) 2249 8393

www.shell.co.th or www.shell.com

Technical Data Sheet: 16 March 2018

Shell Illuminating Kerosene

Properties	Units	Methods		Limits
Density @15°C	kg./l.	ASTM D1298	max.	0.84
Smoke Point	mm.	ASTM D1322	min.	22
Flash Point(Abel)	°C	ASTM D56	min.	38
Sulphur Content	%m.	ASTM D1266	max.	0.20
Cu Strip Corrosion (3 hrs./ 50°C)		ASTM D130	max.	No.1
Distillation:	°C			
10% Evaporated		ASTM D86	max.	205
End Point			max.	300
Appearance		Visual		Bright & Clear
Colour	SAYBOLT	ASTM D156	min.	+16
Odour				Marketable

Ratcha Boonwatsakul

Ratchatapong Boonwatsakul

Fuels Technical Manager

The Company reserves the right to change the information contained herein without notice.